Networking / Switching / No Gestionable

PFL2106-4ET-96



Características

- Branded
- Switch de sobremesa
- 4 puertos RJ45 10/100 Mbps + 1 Gigabit Combo Port
- 4 puertos PoE (puertos 1~3) 1 puertos Hi-Poe (puerto 4)
- Soporta alimentación PoE hasta 96W en total para todos los puertos
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE
- Soporta ePoE hasta 800 metros de transmisión

Especificaciones

Interface	4 puertos PoE RJ45 + 1 puerto Gigabit Combo Port
Velocidad puertos	4 x 10/100 Mbps / 1 x 10/100/1000 Mbps Base-T / 1 x10/100/1000 Mbps Base-X
Suministro de energía eléctrica	Hasta 60W (Hi-POE) en el puerto 4 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 1 y 3 (96 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Distancia de transmisión	100m hasta 100Mbps (25.5W PoE y 53W Hi-PoE con fuente de alimentación 48V DC y 53V DC) 300m hasta 100Mbps con dispositivos ePoE (19W PoE y 19W Hi-PoE con fuente de alimentación 48V DC) 300m hasta 100Mbps con dispositivos ePoE (25.5W PoE y 32W Hi-PoE con fuente de alimentación 53V DC) 500m hasta 10Mbps con dispositivos ePoE (13W PoE y 13W Hi-PoE con fuente de alimentación 48V DC) 500m hasta 10Mbps con dispositivos ePoE (20W PoE y 20W Hi-PoE con fuente de alimentación 53V DC) 800m hasta 10Mbps con dispositivos ePoE (7W PoE y 7W Hi-PoE con fuente de alimentación 48V DC) 800m hasta 10Mbps con dispositivos ePoE (13W PoE y 13W Hi-PoE con fuente de alimentación 53V DC)
Alimentación	DC 48 V - 57 V
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 65º C
Dimensiones	100 (Fo) x 30 (Al) x 150 (An) mm