Accesorios IT y Seguridad / Alimentación / Fuentes y Alimentadores

PFM344D-4CH

Dahua



Características

- Dahua
- Fuente de Alimentación Conmutada y Estabilizada (Transformador)
- Entrada: AC 185-240V
- 50/60Hz 1.5A
- Salida DC 12 V
- 1 A / 12 W
- 4 salidas
- Potencia total 30W
- Voltaje ajustable a 3 niveles
- Protección contra sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión
- Instalación en pared
- Tamaño compacto
- 140.1 (An) x 94.5(Al) x 34.2 (Fo) mm

Especificaciones

Entrada de alimentación	AC 185-240V - 50/60Hz 1.5A
Salidas de alimentación	8 salidas
Voltaje de salida	DC 12 V - 1 A / 12 W, 3 niveles (Normal:12VDC, Long: 13.2VDc, y Ex-Long:15VDC)
Rizado de salida	150 mV
Potencia total	30 W
Consumo	? 0.1W
Eficiencia de transformación	? 87%
Protección	Sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión
Protección contra sobretensiones	Modo común: ±4 kV, modo diferencial: ±2 kV.
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Dimensiones	140.1 (An) x 94.5(Al) x 34.2 (Fo) mm
Peso	