Networking / Accesorios / PoE

PFT1300



Características

- Extensor PoE.
- Transmisión simultánea de datos y energía.
- Cuenta con 1 puerto PoE IN y 2 puertos PoE OUT.
- Soporta alimentación por cascada PoE pasiva.
- Distancia de transmisión máxima de hasta 300m.
- Compatible con montaje interno en caja de conexiones.
- Soporta instalación en carril DIN integrado.
- Operación inteligente Plug and Play sin configurar.

Especificaciones

Nota de instalación:	Se recomienda conectar este dispositivo a un switch PoE. El uso de inyectores PoE puede no garantizar su correcto funcionamiento.
Tipo de dispositivo	Extensor PoE de Interior (3 puertos)
Interfaz de red	1x Puerto PoE IN 10/100M + 1x Puerto PoE OUT (Cámara) + 1x Puerto PoE OUT (Siguiente Extensor)
Velocidad de transferencia	10 / 100 Mbps (Fast Ethernet)
Estándares PoE soportados	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at (Alimentación IP Camera)
Consumo de energía propio	? 3 W
Presupuesto de potencia total	? 25 W (Consumo total de las cámaras conectadas)
Capacidad de cascada	Soporta cascada pasiva de nivel 2 (Conectando hasta 3 cámaras IPC)
Distancia de transmisión máxima	Hasta 300 metros (En cascada con Midspan High PoE compatible)
Formato de instalación	Montaje interno en caja de conexiones / Montaje en carril DIN
Temperatura de funcionamiento	-30°C a ~ 65°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	23 x 79 x 52 mm
Peso neto del producto	57 g