Networking / Accesorios / PoE

PFT1500

BRANDED



Características

- Extensor PoE.
- Transmisión simultánea de datos y energía.
- Equipado con un puerto PoE IN y cuatro PoE OUT.
- Puerto 1 de salida admite hasta 90W (Hi-PoE/bt).
- Puertos del 2 al 4 hasta 30W por salida (af/at).
- Transmisión PoE de larga distancia hasta 250m.
- Protección integrada contra rayos de hasta 4 KV.
- Chasis metálico robusto libre de ventiladores.
- Soporta modos de instalación en mesa y carril DIN.
- Operación inteligente Plug and Play sin configurar.

Especificaciones

Nota de instalación:	Se recomienda conectar este dispositivo a un switch PoE. El uso de inyectores PoE puede no garantizar su correcto funcionamiento.
Tipo de dispositivo	Extensor PoE de Interior (Switch de Capa 2 no gestionable)
Interfaz de red	4x Puertos PoE OUT 10/100 Mbps + 1x Puerto PoE IN 10/100/1000 Mbps
Velocidad de transferencia	10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Uplink)
Estándares de comunicación	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az
Protocolos PoE soportados	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt
Potencia de salida Puerto 1	Soporta hasta 90 W (Puerto rojo especial)
Potencia de salida Puertos 2-4	Soporta hasta 30 W por puerto
Presupuesto de potencia total	? 90 W (Carga completa) / 5 W (Inactivo)
Asignación de pines PoE	1, 2, 4, 5 (V+) y 3, 6, 7, 8 (V-)
Funciones avanzadas	PoE Watchdog en tiempo real / Transmisión a 250 metros por DIP switch
Capacidad de conmutación	2,8 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	2,08 Mpps
Tabla de direcciones MAC	4 K
Tamaño de búfer de paquetes	1 Mbit
Soporte Jumbo Frame	9 K Bytes
Protección contra rayos	Modo común: 4 KV / Modo diferencial: 2 KV
Protección estática (ESD)	Descarga de aire: 8 KV / Descarga de contacto: 6 KV
Material del chasis	Metálico (Full-metal, fanless)
Formato de instalación	Montaje sobre escritorio / Montaje en carril DIN (Guide Rail Mount)
Temperatura de funcionamiento	-30°C a ~ 65°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a ~ 70°C
Humedad de funcionamiento	5% a 95% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	30 x 150 x 100 mm

Peso neto del producto	0,47 kg