Accesorios IT y Seguridad / Soluciones IP

POE-SPLIT-60W-BT



Características

- Splitter PoE.
- Transmisión simultánea de datos y energía.
- Permite alimentar una cámara IP no PoE por red.
- Voltaje de salida constante de DC 12V.
- Potencia máxima de salida de hasta 60 W.
- Velocidad de transferencia Gigabit 10/100/1000M.
- Entrada PoE compatible con bt de hasta 90W.
- Rango de tensión de entrada flexible de 48~57V DC.
- Sólido chasis metálico con nivel de protección IP40.
- Protección integrada contra corto circuito y corriente.
- Modos de instalación en mesa, pared y carril DIN.
- Operación inteligente Plug and Play sin configurar.

Especificaciones

Tipo de dispositivo	Splitter PoE de Interior (Separador de datos y energía de alta potencia)
Interfaz de red	1x Puerto entrada bt PoE RJ45 (Datos/Energía) + 1x Puerto salida RJ45 (Datos)
Velocidad de transferencia	10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Ethernet autoadaptativo)
Protocolos de red	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Características PoE	Compatible con normas IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt (hasta 90W de entrada)
Asignación de pines PoE	1/2(+) 3/6(-) y 4/5(+) 7/8(-)
Tensión de entrada nominal	48 V a 57 V DC
Tensión de salida	12V DC
Potencia máxima de salida	60 W
Eficiencia energética	? 81,5%
Protección electrónica	Cortocircuito (reanudación automática) y sobrecorriente
Protección contra descargas	Protección contra rayos en puerto: 4KV 8/20us
Grado de protección física	IP40
Formato de instalación	Montaje sobre escritorio / montaje en pared / montaje en carril DIN
Temperatura de funcionamiento	-20°C a ~ +55°C
Humedad de funcionamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	28 x 95 x 118 mm
Peso neto del producto	300 g