Accesorios IT y Seguridad / Racks

# RACK-9U-650-500KG-OUTDOOR



## Características

- Armario rack de 19" especial para suelo exterior
- Capacidad de almacenamiento estándar de 9U
- Estructura resistente con chapa galvanizada 1.0mm
- Perfiles internos robustos en acero SPCC de 2.0mm
- Aislamiento térmico mediante sistema de doble panel
- Máxima estanqueidad ambiental con protección IP65
- Toldo de protección extendido contra la lluvia
- Entrada inferior para cableado con 8 retenes
- Refrigeración activa con 2 ventiladores superiores
- Acabado anticorrosivo en pintura gris RAL7035

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tipo de rack** | Gabinete exterior para instalación en suelo |
| **Capacidad de carga** | 9U |
| **Estándar de montaje** | 19 Pulgadas |
| **Dimensiones externas** | 710 (Ancho) x 830 (Alto) x 660 (Fondo) mm |
| **Dimensiones interiores** | 500 (Ancho) x 560 (Alto) x 415 (Fondo) mm |
| **Grado de protección** | IP65 (Contra polvo y chorros de agua) |
| **Carga estática máxima** | 100 kg |
| **Material de los perfiles** | Acero laminado en frío SPCC (2.0 mm) |
| **Material de la estructura** | Chapa galvanizada (1.0 mm) |
| **Diseño de paneles** | Sistema de doble panel lateral y trasero |
| **Gestión térmica pasiva** | Rejillas de ventilación laterales y canales naturales de aislamiento |
| **Gestión térmica activa** | Bandeja superior con 2 ventiladores (Enchufe europeo) |
| **Entrada de cables** | 8 orificios inferiores con anillos de goma (Retenes) |
| **Seguridad física** | Puerta frontal con cerradura de seguridad integrada |
| **Tratamiento de superficie** | Desengrasado, fosfatado y recubrimiento en polvo |
| **Color de acabado** | Gris RAL7035 |
| **Certificaciones** | CE, RoHS, IEC60297-3 |
| **Método de montaje** | Instalación en suelo / Superficie exterior |