
Networking / Routing / Cloud Routers

RG-EG105G-V3

Reyee



Características

- Reyee
- Router Controlador Gestionable
- 5 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
- Hasta 2 puertos como WAN para Failover y Balanceo de Carga
- Hasta 600Mbps de ancho de banda
- 1000Mbps de ancho de banda en modo Turbo
- Hasta 100 clientes concurrentes
- Autodescubre, configura, organiza y gestiona dispositivos Reyee
- Permite controlar hasta 300 dispositivos (AP, NBS) + 128 Switches ES

Especificaciones

Marca	Reyee
Interface	3 puertos LAN 10/100/1000?Mbps , 1 puertos LAN/WAN , 1 puerto WAN
CPU	2 nucleos 880Mhz
RAM	128MB
Flash	32MB
Número de clientes recomendados	Hasta 100
Ancho de banda	Hasta 600Mbps - 1000Mbps Modo turbo
VLANs	Hasta 16 VLAN
Tecnologías	Tunelización Cloud Control y bloqueo de aplicaciones (Librería con más de 300 aplicaciones) Filtrado Web Políticas y Control de Ancho de Banda automático (Smart Flow Control) Monitorización de Tráfico en Tiempo Real Portal Cautivo: One Click / Voucher / Usuario+Contraseña / SMS Enrutamiento basado en políticas (PBR) Redundancia y balanceo de carga Reglas de control de acceso (ACL) Prevención de ataques (Ping / Escaneo de Puertos / Inundación SYN / Spoofing) Soporta 802.1x IPTV Via VLAN e IGMP Prioridad VLAN SNMP v1/v2/v3 Routing Dinámico
VPN	VPN Servidor/Cliente IPsec, L2TP, PPTP, OpenVPN
Numero de túneles IPsec VPN + L2TP/PPTP VPN	8
Numero de túneles OpenVPN	16
Gestión en Modo Router	Puede controlar hasta 32 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Gestión en Modo AC	Puede controlar hasta 300 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Consumo máximo	< 12W
Alimentación	DC 12V/1A (Adaptador incluido)
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Instalación	Escritorio

Dimensiones	206.5 (Al) x 108.5 (An) × 28 (Fo) mm
Peso	0,406 Kg (sin embalaje)