Networking / Routing / Cloud Routers

RG-EG406XS

Reyee



Características

- Router Controlador Gestionable
- 5 Puertos RJ45 10/100/1000/2500 Mbps
- 1 Puerto SFP+ 1/10Gigabit
- Hasta 5 puertos como WAN RJ45 + 1 SFP+ para Failover y Balanceo de Carga
- Hasta 2.5Gbps de ancho de banda
- Hasta 400 clientes concurrentes
- Inspección y Filtrado de Paquetes (DPI) en L7
- Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Marca	Reyee
Interface	5 Puertos RJ45 10/100/1000/2500 Mbps + 1 puertos SFP+ 1/10Gigabit Desglose: 5 x LAN/WAN 10/100/1000/2500 Base-T 1 x LAN/WAN SFP+ de 1/10G Base-X
CPU	4 Cores 2GHz
RAM	1GB
Número máximo de clientes	400
Gestión en Modo Router/AC	Puede controlar hasta 750 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Flash	NAND FLASH de 256 MB
Servicios de red	Servidor PPPoE Servidor DHCP y DNS Cliente DNS y NTP Proxy DNS DDNS (DynDns, NO-IP, DDNS Ruijie) NAT y DMZ UPnp
Ancho de Banda	Hasta 2.5 Gbps
IPTV	Compatible mediante VLAN e IGMP
VLAN	Hasta 128 VLAN
Servidor/Cliente VPN	IPsec, L2TP, PPTP, OpenVPN, Wireguard
Rendimiento VPN	IPsec 700 Mbps L2TP 850 Gbps PPTP 850 Gbps OpenVPN 200 Mbps Wireguard 750 Gbps
Túneles VPN	Hasta 100
Inspección de Paquetes	DPI L7 Visibilidad/filtrado de aplicaciones Filtrado de sitios web (basado en tiempo, basado en IP, basado en usuarios)
Control de Tráfico	Bloqueo Aplicaciones Filtrado Web Lista Blanca/Lista Negra Auditoria de tráfico en tiempo real
Routing y Redundancia	Estatico RIP/RIPng Enrutamiento basado en políticas (PBR) OSPFv2/v3 Conmutación por error del puerto WAN Failover basado en IP, basado en sesiones, basado en cargas en tiempo real

QoS	Control inteligente del flujo Políticas personalizadas de control del flujo Control de flujo de VPN
Control Ancho de Banda	Prioridad por VLAN (802.1p) Políticas por usuario Reparto dinámico de ancho de banda basado en IP Políticas sobre túneles
Seguridad	ACL, basado en tiempo Mac binding Filtrado de MACs Prevención de ataques (inundación, paquetes sospechosos, paquetes ICMP, sesión)
Autenticación de usuarios	Radius y ProxyRadius Portal cautivo en la Nube: Cuenta, SMS, un solo clic, cupón, portal personalizado Portal cautivo en local: Cuenta, código QR, SMS, un solo clic, cupón, portal personalizado Autenticación mediante WiFiDog y WISPr
Consumo	< 9 W
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Dimensiones	202 x 108 x 28 mm
Peso	0.61Kg (Sin incluir embalaje)