Networking / Wi-Fi / Radioenlaces

RG-EST310 V2

Reyee



Características

- Reyee
- Dispositivo para Radioenlaces de alta potencia en 5 GHZ
- IP54 , apto para exteriores
- Puede ser configurado como CPE de un radioenlace y como AP de un radioenlace
- Protocolo propio que, permite conexiones de hasta 867 Mbps para 5 GHz
- Tecnología MIMO con antenas direccionales 10 dBi para proporcionar una cobertura horizontal: 60°, vertical: 30°- Rango de temperatura de -30 a 50 ºC
- Conexión hasta 1 km
- 2 unidades emparejadas

Especificaciones

Marca	Reyee
Modo de Operación	Punto a Punto / Punto - Multipunto (Hasta 5 CPE)
Estándar Inalámbrico	Protocolo Propietario
Frecuencias	5 GHz
Potencia máxima de transmisión	250 mW
Antena integrada	10 dBi direccional
Gestión	Configuración por interfaz web
Puertos	2x 10/100Base-T RJ45
Alimentación	12 VDC y 24 VDC no estándar POE
Temperatura funcionamiento	-30?°C ~ 50?°C
Dimensiones	47 (Fo)×76 (An)×37 (Al) mm
Peso	350 g
Distancia	Hasta 1 km