RG-NBF5200M-8FS16GT4XS

Reyee



Características

- Reyee e-Lighten
- Switch OLT Gestionable Capa 3
- 16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 8 Puertos E-Lighten SFP (PON para Splitting Pasivo y conexiones Ethernet) + 4 Puertos SFP+ 10 Gbps
- Compatible con solución PON Reyee
- Equipo 2 en 1 Core + OLT
- Hasta 1200 clientes
- Hasta 256 ONU por equipo
- Gestión gratuita en Ruijie Cloud
- Montaje en rack

Especificaciones

Interface	16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps 8 Puertos SFP E-Lighten 1G (Se pueden utilizar PON para splitting pasivo y como puertos SFP Ethernet) 4 Puertos 10 Gbps SFP+ Uplink
Velocidad puertos	24x 10/100/1000 Mbps y 4x SFP 10 Gbps
Funcionalidades PON	Auto negociación de transceptores Compatible con RG-OM-GE-SFP-10KM-SM1490 Número de ONU´s por puerto PON 32 Número de ONUS´s por dispositivo 256 Aislado de capa 2 para ONU´s conectadas al mismo puerto PON Asignación estática/dinámica de ancho de banda para ONU´s (SBA/DBA) Información de OLT/ONU en tiempo real de Temperatura, Voltaje,tx/rx, etc Conexión automática de ONU´s a OLT
Capacidad de Switching	216Gbps
Tasa de reenvío	96Mpps
Tabla MAC	16K
VLAN	Hasta 4094 Voice VLAN
Protocolos y Tecnologías de Red	Port Mirroring Agregación de enlaces Autenticación 802.1X Flow control QoS LLDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2/v3 CPU Protection Policy Network Foundation Protection Policy IPv6 ACL
Número de Interfaces Virtuales	32 SVI
Protocolos L3	RIP OSPF Static Routing
VCS (Virtual Cluster Switch)	Hasta 2 unidades
Control de redundancia	Spanning Tree (STP, RTSP) RLDP
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP/SNMP
Protección de sobretensiones	6 kV
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Consumo	41,8W
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50° C

Dimensiones	440 mm x 260 mm x 43.6 mm
Peso	4,02 Kg (Con embalaje)