Networking / Switching / Gestionable

RG-NBS7006

Reyee

Características

- Ruijie Reyee Cloud Managed L3 Core Chassis
- Formato chasis modular gestionable desde la nube
- Gestión remota vía Ruijie Cloud y Reyee App
- Servidor DHCP y soporte de virtualización VCS
- Capacidad de conmutación core de 1.92 Tbps
- Tasa de reenvío de paquetes de 1428.48 Mpps
- Tabla de direcciones MAC corporativa de 32 K
- Dos módulos de ventilación extraíbles Hot-Swap
- Sistema de redundancia de firmware Dual Backup
- Estructura metálica de chasis con 5 años de garantía

Especificaciones

Marca	Ruijie Reyee
Tipo de Equipo	Chasis Switch de nivel Core / Distribución central
Capacidad de conmutación	1.92 Tbps (bit/s)
Tasa de reenvío de paquetes	1428.48 Mpps
Memoria RAM	Módulo Supervisor / Tarjeta de línea: 1 GB DDR3
Memoria Flash	Módulo Supervisor / Tarjeta de línea: 256 MB
Tabla de direcciones MAC	32000 entradas (Soporta configuración estática y filtrado avanzado)
Tamaño de Jumbo Frame (MTU)	9216 bytes (En modo de configuración de interfaz)
Capacidades Capa 3 (L3 Routing)	Enrutamiento estático (IPv4/IPv6) adaptado al chasis central
Tablas de enrutamiento y ARP	Rutas estáticas IPv4: 2000 / Rutas estáticas IPv6: 500 / Tabla IPv6 (Network): 2000 / Entradas ARP: 8000
Servicios IP avanzados	DHCP Server (Servidor DHCP integrado), DHCP Relay, DHCP Client, Copia de tabla ARP completa
Virtualización y Alta disponibilidad	VCS (Virtual Switching System para hasta 2 miembros de chasis lógicos redundantes)
Configuración VLAN	IEEE 802.1Q VLAN, Voice VLAN, Soporte máximo de hasta 4094 VLANs simultáneas
Protocolos de Spanning Tree	STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s)
Sistema de confiabilidad	Dual Backup del sistema operativo (ReyeeOS) y partición dual de resguardo en Uboot
Tecnología de Red Inteligente	SON (Self-Organizing Network), Autodescubrimiento de clientes de red, Detección autónoma de cámaras IP
Capacidad recomendada CCTV	Por tarjeta de línea instalada: Hasta 400 cámaras H.265 de 2MP o 200 cámaras H.265 de 4MP
Calidad de Servicio (QoS)	Clasificación por 802.1p y DSCP, Colas de egreso, Algoritmos SP, WRR y SP+WRR, Global QoS
Seguridad y Autenticación	Radius, 802.1X (Port/MAC-based), Guest VLAN, ACL (Inbound de hasta 1900 reglas ACE), IP-MAC-Port binding
Mitigación de ataques y Control	ARP Anti-spoofing, IP Source Guard, DHCP Snooping, CPU Protection Policy, Control de tormentas de tráfico
Mantenimiento de red	Port Mirroring, Syslog, Alarma de bucles (Loop alarm), Cable Test, Diagnóstico IP (Ping/Traceroute v4/v6)
Plataformas de gestión	Ruijie Cloud de por vida (Web/App), eWeb local (HTTP/HTTPS login), Ruijie Reyee App, SNMP v1/v2c/v3
Material de la estructura	Metálico (Chasis industrial blindado de gran escala)
Mecanismo de refrigeración	Aire forzado por módulo de 2 × ventiladores inteligentes extraíbles (Flujo Front/Left/Right-to-Rear)

Hot-Swap de Componentes	Soporte nativo para intercambio en caliente de módulos de ventilación, conectores de energía e interfaces
Nivel de ruido acústico	55 dB a 35 °C / 78 dB a 50 °C (Diseñado exclusivamente para entornos CPD y salas de servidores)
Opciones de montaje	Instalación en Rack estándar de telecomunicaciones
Confiabilidad (MTBF)	400,000 horas de uso continuo
Protección contra descargas (ESD)	Descarga de aire: 8 kV / Descarga de contacto: 6 kV
Protección contra sobretensiones	Puertos de servicio: ±6 kV (modo común) / Conector de poder: ±6 kV (modo común y differential)
Alimentación eléctrica	Módulos de poder modulares de inserción (Modelo específico compatible: RG-PA600I-FS)
Rango de alimentación AC	100-240 V AC, 50/60 Hz (Voltaje máximo de operación: 90-290 V AC, 47-63 Hz)
Consumo de energía del chasis	Consumo base máximo de la electrónica del chasis de 100 W
Temperatura de operación	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Humedad de funcionamiento	10% a 90% RH (sin condensación)
Dimensiones del Chasis (An×Pr×Al)	442 mm x 410 mm x 396 mm (Sin incluir el organizador de cables)
Peso neto del chasis base	25 kg (Chasis con dos módulos de ventilador instalados de fábrica)