Networking / Accesorios / SFP

RG-NIS-GE-SFP-550M-MM850

Reyee



Características

- Módulo transceptor SFP de Reyee
- Estándar Ethernet matizado 1000Base-SX
- Longitud de onda de trabajo Tx850nm / Rx850nm
- Fibra de tipo Multimodo (MMF)
- Tipo de conector LC Duplex de dos canales
- Distancia máxima de hasta 550 metros
- Velocidad de transferencia de hasta 1.00 Gbps
- Diseñado para switches industriales NIS

Especificaciones

Fabricante	Reyee
Compatibilidad	Switches industriales serie NIS
Tipo de factor	SFP
Estándar Ethernet	1000Base-SX (Short wavelength)
Tipo de fibra	Multimodo (MMF)
Diámetro de núcleo de fibra	50/125 um
Tipo de conector	LC
Velocidad de datos	Hasta 1.00 Gbps (1000 Mbps)
Distancia operativa	Hasta 550 m
Longitud de onda central	850 nm
Función DDM (Monitoreo Digital)	Sí
Potencia de transmisión mínima (TX Min.)	-9.5 dBm
Potencia de transmisión máxima (TX Max.)	-3 dBm
Sensibilidad de recepción mínima (RX Min.)	-17 dBm
Sensibilidad de recepción máxima (RX Max.)	0 dBm
Temperatura de funcionamiento	-40 a 85 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 85 °C
Humedad relativa admisible	10% a 90% RH (sin condensación)