RG-NIS-PA240-54

Reyee



Características

- Fuente de Alimentación Industrial Reyee
- Potencia eléctrica nominal eficiente de 240W
- Rango de tensión de salida de 52.38 a 55.62 VDC
- Capacidad de corriente de salida constante de 4.4A
- Entrada flexible universal AC de 90V a 264V
- Sistema Fanless pasivo totalmente silencioso
- Protección contra sobretensiones integrada de 4kV

Especificaciones

Marca	Reyee
Tipo de componente	Fuente de alimentación industrial para carril DIN
Formato de montaje	Carril DIN (DIN-rail Mounting)
Material del chasis	Metálico (Metal)
Potencia máxima de consumo	? 240 W
Voltaje de salida continuo	52.38 VDC a 55.62 VDC
Corriente de salida	4.4 A
Voltaje nominal de entrada AC	100 V AC a 240 V AC (50 / 60 Hz)
Rango de entrada absoluto AC	90 V AC a 264 V AC
Corriente de entrada	3.5 A
Protecciones electrónicas	Cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltaje y sobretemperatura
Protección contra sobretensiones	Modo común: 4 kV | Modo diferencial: 2 kV
Protección ESD (Electrostática)	Descarga por aire: 8 kV | Descarga por contacto: 6 kV
Refrigeración y ruido	Sin ventilador (Fanless) / Totalmente silencioso (Noiseless)
Disipación máxima de calor	820.8 BTU/hr (a 220V/50Hz)
Indicadores LED	Sistema: DC OK (Verde)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 70 °C (Con curva de derrateo térmico integrada)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 85 °C
Humedad operativa / Almacén	5% a 95% RH (sin condensación)
Altitud de operación	-500 metros a 5000 metros
Tiempo de vida medio (MTBF)	> 150,000 horas
Dimensiones del producto	52 x 110 x 125 mm
Peso neto	0.75 kg