Networking / Accesorios / Fuentes de Alimentación

# RG-PA65

**Reyee**



## Características

- Reyee e-Lighten
- Fuente de alimentación conmutada AC/DC
- Potencia nominal de 65.34 vatios
- Voltaje de salida de 54V DC con regulación precisa
- Corriente de salida nominal de 1.21A
- Rango de frecuencia de entrada de 47Hz a 63Hz
- Eficiencia energética nivel DOE VI superior al 88%
- Soporte para operación en altitudes de hasta 5,000 metros

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tipo de Fuente** | Conmutada (Switching Power Supply) |
| **Potencia de Salida** | 65.34 W |
| **Voltaje de Salida** | 54 V |
| **Rango de Voltaje Salida** | 51.3 - 56.7 V |
| **Corriente de Salida** | 1.21 A |
| **Carga Mínima** | 0 A |
| **Voltaje de Entrada** | 100-240 Vac (Rango 90-264 Vac) |
| **Frecuencia de Entrada** | 50/60 Hz (Rango 47-63 Hz) |
| **Corriente de Entrada** | Máx 1.5A RMS @ 100Vac |
| **Consumo sin Carga** | < 0.21 W (@ 115/230Vac) |
| **Eficiencia Promedio** | Min 88.00% (DOE VI) |
| **Temperatura Operativa** | -10 °C a 45 °C (@ Plena carga) |
| **Temperatura Almacén** | -40 °C a +70 °C |
| **Humedad Operativa** | 10% a 90% (Sin condensación) |
| **Altitud Máxima** | 5,000 m (Operativa) / 12,600 m (No operativa) |
| **Certificaciones** | CE, SAA, PSB, ISC |
| **Estándar Seguridad** | IEC/EN 62368-1 / AS/NZS 62368-1 |
| **Rigidez Dieléctrica** | AC 3000V (Primario a Secundario) |
| **Corriente de Fuga** | < 0.25 mA |
| **Cumplimiento Ambiental** | RoHS, REACH, WEEE |