Networking / Wi-Fi / Puntos de Acceso

RG-RAP52-OD

Reyee



Características

- Reyee
- Punto de acceso Wi-Fi 5 802.11AC de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz
- Diseño con tamaño compacto
- Compatible con 802.11a/b/g/n/ac Wave 2
- Hasta 300Mbps en 2.4GHz y 867Mbps en 5GHz
- Tecnología MIMO 2x2 con antenas omnidireccionales extraíbles- MultiSSID
- Rango de temperatura de -30 a 65 ºC
- Alimentación PoE 802.3af y PoE Pasivo con 24V

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 5 802.11ac
Frecuencias	2.4 y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 300 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 867 Mbps
Antena integrada	Antenas doble banda extraíbles 2x2 MIMO Conectores SMA Macho
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app
Interface	1 RJ45 Puerto Base-T 10/100/1000Mbps
Certificación Exterior	IP65
Alimentación	PoE IEEE802.3af / 802.3at < 14W PoE Pasivo 24V
Temperatura funcionamiento	-30?°C ~ 65 °C
Dimensiones	220 mm x 50mm x 35,7 mm (Sin anclajes ni antenas)
Peso	0,4 Kg