Networking / Wi-Fi / Puntos de Acceso

# RG-RAP73PRO

## Reyee




## Características

- Reyee
- Punto de acceso Wi-Fi 7 802.11be triple banda 2,4, 5 y 6ghz
- Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Hasta 688Mbps en 2.4GHz, 4323Mbps en 5GHz y 8646Mbps en 6GHz
- Tecnología MIMO 2x2 en 2.4 GHz , 3x3 en 5 GHz , 3x3 en 6 GHz
- Antenas 2.4GHz 3.6dBi, 5GHz 5.9dBi, 6GHz 5.2dBi
- Ancho de Canal de hasta 320MHz
- 1 Puerto 2,5Gbps RJ45, 1 Puerto SFP+
- Rango de temperatura de 0 a 40 ºC
- Alimentación PoE 802.3at (aconsejable 802.3bt) o DC 54 V/0.55 A

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Reyee |
| **Estándar Inalámbrico** | Wi-Fi 7 802.11BE |
| **Frecuencias** | 2.4 GHz, 5GHz, 6GHz |
| **Rendimiento Wi-Fi** | Hasta 688Mbps en 2.4GHz<br>Hasta 4323Mbps en 5GHz<br>Hasta 8646Mbps en 6GHz |
| **Antena integrada** | 2x2 MIMO en 2.4 GHz 3.6dBi<br>3x3 MIMO en 5 GHz 5.9dBi<br>3x3 MIMO en 6 GHz 5.2dBi |
| **Tecnologías WiFi 7** | MRU (Multi-Resource Unit)<br>MLO (Multi-Link Operation)<br>WIO 2.0 (Wi-Fi Intelligent Optimization)<br>4K-QAM (Modulación de última generación) |
| **SSID** | Hasta 8 |
| **Modos de funcionamiento** | Punto de acceso inalámbrico<br>Routing con funciones básicas<br>Compatible con Reyee AP Mesh |
| **Routing** | IP Estática, Servidor DHCP, PPPoE, NAT |
| **Seguridad** | Aislado de clientes Wireless, Lista de bloqueo y permitidos.<br>Autenticación: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, OWE, WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE |
| **Gestión** | Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie Cloud |
| **Interface** | 1 Puerto 2,5Gbps (2,5GBase-T) RJ45<br>1 Puerto 10Gbps SFP+ |
| **Funcionalidades** | 802.1Q VLAN<br>VLAN Basadas en puerto<br>802.11k/v/r, L2/L3 Roaming, AI Roaming<br>Autenticación 802.1X |
| **Alimentación** | PoE+ 802.3at 30W Aconsejable Hi-PoE 802.3bt (60W)<br>DC 54 V/0.55 A |
| **Mantenimiento y Diagnostico** | Recopilación de fallos en un click<br>Alarma activa para conflictos en el servidor DHCP<br>Sniffing de paquetes<br>SNMP V1, V2c, V3 |
| **Tecnologías de red** | RLDP<br>DHCP snooping<br>Control de flujo Wireless (WQoS)<br>Balanceo de carga entre puntos de acceso<br>Mismo SSID para diferentes VLANs |
| **Temperatura funcionamiento** | 0?°C ~ 40 °C |
| **Dimensiones** | 220 mm × 220 mm × 45mm (Sin kit de anclaje) |
| **Peso** | 1,1 Kg (Sin kit de anclaje) |

| | |
|---|---|
| **Cambium Promo** | Si |