Networking / Switching / Gestionable

RG-S5310-48GT4XS-P-E

RUIJIE



Características

- Ruijie
- Switch Gestionable PoE Capa 3
- 48 puertos RJ45 Gigabit + 4 puertos SFP+ 10Gigabit
- 48 Puertos PoE+ 802.3at
- Fuente de alimentación no incluida
- 2 Slot para Fuente de Alimentación Redundante
- Montaje en rack
- VLAN/Port Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/BGP

Especificaciones

Interface	48 Puertos PoE RJ45 + 4 Puertos SFP+
Velocidad puertos	48 Puertos 10/100/1000Mbps + 4 Puertos 10Gb
Características PoE	48 Puertos PoE/PoE+ 802.3af/at
Potencia Total PoE	Con fuente de alimentación RG-PA600I-P-F 370W Con fuente de alimentación RG-PA1000I-P-F 740W
VLAN	Hasta 4096 802.1Q / Basadas en Puerto / Private VLAN / GVRP / Super VLAN / Basic QinQ
Control de redundancia	STP, RSTP, MSTP, LACP, ERPS
Protocolo Gestión	Web/Cloud/APP, SNMP, CLI, RMON
DHCP	Servidor / Cliente / Snooping / Relay / IPV6 Snooping / Ipv6 Cliente / IPv6 Relay
Routing	IPv4/IPv6 static routing, RIP / RIPng / OSPFv / OSPFv3 / BGP / ISIS, Routing policy
ACL	ACL Estándar y Extendidas
QoS	8 prioridades por puerto: SP / WRR / DRR / SP+WRR / SP+DRR / RED / WRED
Stacking Virtual	Tecnología VSU
Fuente de Alimentación	No incluida, 2 Slot soporta redundancia 1+1. Se necesita mínimo 1 Unidad de RG-PA600I-P-F o de RG-PA1000I-P-F
Temperatura de funcionamiento	0° C - 45° C
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Consumo	Sin PoE <55W, con PoE <1570W
Dimensiones	420 x 420 x 43.6 mm