Networking / Switching / Gestionable

RG-S5760C-48GT4XS-X

RUIJIE



Características

- Ruijie
- Switch Gestionable Capa 3
- 48 puertos RJ45 Gigabit + 4 puertos SFP+ 10Gigabit
- Montaje en rack
- Fuente de alimentación no incluida
- 2 Slot para fuente de alimentación redundante
- Slot de Expansión
- VLAN/VXLAN/Port Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/BGP

Especificaciones

Interface	48 Puertos RJ45 + 4 Puertos SFP+ + 1 Puerto MGMT +1 Puerto Consola + 1 Puerto USB
Velocidad puertos	48 Puertos 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+ 10Gb
Capacidad Switching	880Gbps
Tasa de Reenvío	402/600Mbps
Tabla MAC	64K
Tabla ARP	24K
Tabla Routing	24K (IPv4+IPv6)
VLAN	Hasta 4096 802.1Q / Basadas en Puerto / Private VLAN / GVRP / Super VLAN / Basic QinQ / VXLAN
Control de Redundancia	STP / RSTP / MSTP / LACP / RLDP / ERPS
Protocolo Gestión	Web / Cloud / APP / SNMP / CLI / RMON
DHCP	Servidor / Cliente / Snooping / Relay / IPV6 Snooping / Ipv6 Cliente / IPv6 Relay
Routing	IPv4/IPv6 static routing / RIP / RIPng / OSPFv2 / OSPFv3 / BGP4 y BGP4+ / IS-ISv4 y IS-ISv6
ACL	ACL Estándar / Extendidas / Basadas en MAC
QoS	8 prioridades por puerto: SP / WRR / DRR / SP+WRR / SP+DRR, RED/WRED
QinQ	QinQ básico / QinQ Flexible
Multicast	IGMP v1, v2, v3 / IGMP Proxy / IGMP v1, v2, v3 Snooping / IGMP Filtering / IGMP Fast-leave / PIM-DM / PIM-SM / PIM-SSM / MLD Snooping / MLD PIM IPv6
MPLS	MPLS L3VPN
Seguridad	AAA / SSH / BPDU Guard / IP Source Guard / CPP y NFPP / Protección de Puerto
Alta Disponibilidad y Stacking Virtual	Tecnología VSU / ERPS / REUP
Temperatura de funcionamiento	0° C - 45° C sin tarjeta de expansión 0° C - 40° C con tarjeta de expansión
Consumo	70W
Alimentación	No incluida, 2 Slot soporta redundancia 1+1. Se necesita mínimo 1 Unidad de RG-PA150IB-F o de RG-PA150I-F
Dimensiones	442 x 340 x 44 mm