Networking / Accesorios / SFP

RG-XG-SFP-LR-SM1310

Ruijie Enterprise



Características

- Módulo transceptor SFP+ de Ruijie
- Estándar Ethernet matizado 10GBASE-LR
- Longitud de onda de trabajo Tx1310nm / Rx1310nm
- Fibra de tipo Monomodo (SMF)
- Tipo de conector LC Duplex de dos canales
- Distancia máxima de hasta 10 Kilómetros
- Velocidad de transferencia de hasta 10.3125 Gbps
- Soporte técnico de diagnóstico digital DDM

Especificaciones

Fabricante	Ruijie
Tipo de factor	SFP+
Estándar Ethernet	10GBASE-LR
Tipo de fibra	Monomodo (SMF)
Acabado de fibra	Ultra Physical Contact (UPC)
Tipo de conector	Duplex LC
Velocidad de datos	Hasta 10.3125 Gbps
Distancia operativa	Hasta 10 km
Longitud de onda central	1310 nm
Tipo de láser	DFB
Función DDM (Monitoreo Digital)	Sí
Consumo de energía	? 1.5 W
Potencia de transmisión mínima (TX Min.)	-8.2 dBm
Potencia de transmisión máxima (TX Max.)	0.5 dBm
Relación de extinción mínima	? 3.5 dB
Sensibilidad de recepción (OMA)	< -14.1 dBm
Sobrecarga de potencia óptica	-1 dBm
Temperatura de funcionamiento	0 a 70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 85 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% RH
Humedad de almacenamiento	10% a 90% RH
Dimensiones (W x D x H)	56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm
Peso	35 g