Networking / Accesorios / SFP

RG-XG-SFP-SR-MM850

Ruijie Enterprise



Características

- Módulo transceptor SFP+ de Ruijie
- Estándar Ethernet matizado 10GBASE-SR
- Longitud de onda de trabajo Tx850nm / Rx850nm
- Fibra de tipo Multimodo (MMF)
- Tipo de conector LC Duplex de dos canales
- Distancia máxima de hasta 400 metros
- Velocidad de transferencia de hasta 10.3125 Gbps
- Soporte técnico de diagnóstico digital DDM

Especificaciones

Fabricante	Ruijie
Tipo de factor	SFP+
Estándar Ethernet	10GBASE-SR
Tipo de fibra	Multimodo (MMF)
Acabado de fibra	Ultra Physical Contact (UPC)
Tipo de conector	Duplex LC
Velocidad de datos	Hasta 10.3125 Gbps
Distancia operativa	Hasta 300 m (OM3) / Hasta 400 m (OM4)
Longitud de onda central	850 nm
Tipo de láser	VCSEL
Tipo de receptor	PIN
Tasa de error de bit (BER)	1.00E-12
Función DDM (Monitoreo Digital)	Sí
Consumo de energía	? 1.5 W
Potencia de transmisión mínima (TX Min.)	-4.7 dBm
Potencia de transmisión máxima (TX Max.)	-1 dBm
Relación de extinción mínima	? 3.0 dB
Sensibilidad de recepción (OMA)	< -11.1 dBm
Sobrecarga de potencia óptica	0.5 dBm
Temperatura de funcionamiento	0 a 70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 85 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% RH
Humedad de almacenamiento	10% a 90% RH
Dimensiones (W x D x H)	56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm

Peso	35 g