CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

RP-FC465T-4D1

Raythink



Características

- Raythink
- Cámara Térmica Bullet IP biespectro
- Sensor térmico 640x512 VOx FPA no refrigerado
- Tamaño pixel 12?m
- Lente 4.1mm
- Rango medición de la temperatura -20ºC~550ºC (±2ºC o ±2%)
- Sensibilidad térmica ?40mK
- Sensor visible 2560x1920 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lente 2.8mm
- H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- RS485 y protocolo Pelco
- DC 12V±25% / PoE IEEE802.3af
- 2D/3D NR
- Alarmas
- Audio
- Detección preventiva de incendios e intrusión
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, VMS y NVR
- Compatible con ONVIF

- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Raythink
Gama	FC4
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	640 x 512
Pixel pitch	12?m
Lente térmica	4.1mm
Sensibilidad térmica	?40mK
Rango medición térmica	-20~550ºC / ±2ºC o ±2%
Rango espectral	LWIR 8~14?m
Ángulo de visión térmico	100° (H) x 82° (V)
Sensor visible	1/2.8" Progresive Scan CMOS
Resolución sensor visible	2560 x 1920 (5Mpx)
Lente visible	2.8mm
Angulo visión visible	115° (H) x 80° (V)
Iluminador infrarrojo	40m. máximo
Parámetros visión bi-espectro	Fusion / PiP
Tasa Main Stream	Visible: 25fps (2560×1920, 2560×1440,1920×1080,1280×720) Térmico: 25fps(1280×1024, 1024×768)
Tasa Sub Stream	Visible: 25fps (704×576, 352×288) Térmico: 25fps (640x512, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264
DRI	Persona: 171m (D), 43m (R), 21m (I) Vehículo: 524m (D), 131m (R), 65m (I)
Rangos Smart Analysis	Persona: 32m Vehículo: 98m Medición de Temperatura (objeto 2x2m): 114m Medición de Temperatura (objeto 1x1m): 57m Detección de incendio (objeto 2x2m): 456m Detección de incendio (objeto 1x1m): 228m
VCA	Cruce de línea, intrusión, medición de temperatura y detección de incendio

Reglas de temperatura	Ventana completa, punto, linea y región, múltiples reglas simultaneamente
Alarmas	2 entradas / 2 relay
Audio	1 entrada / 1 salida
Formatos compresión audio	G.711a/G.711u/AAC/PCM
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485 protocolo Pelco
Acceso remoto	Navegador Web, Software PC VMS
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
Alimentación	DC 12V, 8W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40ºC~+70ºC, <95% RH
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	319.5mm ×121.5mm × 103.6mm
Peso	1.800g