CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

RP-PC5S4A3

Raythink



Características

- Raythink
- Cámara térmica IP PTZ Dual
- Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar
- Tamaño pixel 12?m
- Lente térmica motorizada AF 30~150mm
- Rango espectral LWIR 8~14?m
- Sensibilidad térmica ?40mK@25°C,F#1.0,25Hz
- Sensor visible 1/1,8" 4Mpx CMOS
- Lente visible 10-550mm.
- Laser medidor distancia 2 Km.
- Iluminador laser 800m.
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100M BaseT
- Alarmas
- Funciones avanzadas
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB y VMS
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Raythink
Gama	PC5
Sensor térmico	1280x1024 VOx sin refrigerar 12?m
Rango espectral	LWIR 8 ~ 14?m
Sensibilidad térmica	?40mK (@25°C,F#1.0,25Hz)
Sensor óptico	1/1.8" CMOS 4Mpx
Tasa Main Stream	2688×1520, 1920×1080, 1280×720 (25ips) visible 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (25ips) térmica
Tasa Extra Stream	1920×1080, 1280×720, 704×576, 352×288 (25ips) visible 640×512, 384×288 (25ips) térmica
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Iluminador laser	Rango espectral laser: 808nm Alcance iluminación: 800m. (1500m. opcional)
Laser medidor distancia	Rango espectral laser: 905nm (1535nm opcional) Distancia medición: 2km. (3km., 6km. opcional)
Lente	Motorizada Autofocus 30~150mm (term.) 5X / Motorizada Autofocus 10~550mm (vis.) 55X
Ángulo	Horizontal: 28.7º~5.9º (term.) / H: 58º~1.2º (vis.)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° (sin fin), Vertical: -90°~+90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100°/s, Vertical: 0.1°~60°/s
Rangos detección	Detección de persona (1.8x0.5 m): 6.3Km Detección de vehículo(4x1.4 m): 19.2Km Reconocimiento de persona (1.8x0.5 m): 1.6Km Reconocimiento de vehículo (4x1.4 m): 4.8Km Identificación de Persona (1.8x0.5 m): 0.8Km Identificación de vehículo (4x1.4 m): 2.4Km
Funciones inteligentes	Detección fuego Detección intrusión: cruce de línea, entrada en área Zoom sincronizado
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarma	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento interno	Tarjeta Micro SD hasta 512GB (no incluida)
Interfaz de red	1x Ethernet 10/100M BaseT
Otras	RS485

Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Alimentación	48VDC / 300W
Temp. funcionamiento	-40ºC~+70ºC
Grado de protección	Impermeable IP66 TVS 6000V protección frente a rayos
Dimensiones	623.6mm x 398.5mm x 350mm (ancho x alto x fondo)
Peso	30Kg.