CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

RP-TE365-009A006FFL-A1-12V

Raythink



Características

- Raythink
- Cámara Térmica Bullet IP biespectro ATEX
- Sensor térmico 640x512 VOx FPA no refrigerado
- Tamaño pixel 12?m
- Lente 9mm
- Rango medición de la temperatura -20ºC~550ºC (±2ºC o ±2%)
- Sensibilidad térmica ?40mK
- Sensor visible 2560x1920 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lente 13mm
- H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- RS485
- DC 12V±25%
- 2D/3D NR
- Alarmas
- Audio
- Detección preventiva de incendios e intrusión
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, VMS y NVR
- Compatible con ONVIF

- Anti explosión IP68

Especificaciones

Marca	Raythink
Gama	TE365 ATEX series
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	640 x 512
Pixel pitch	12?m
Lente térmica	9mm
Sensibilidad térmica	?40mK
Rango medición térmica	-20~550ºC / ±2ºC o ±2%
Rango espectral	LWIR 8~14?m
Sensor visible	1/2.8" Progresive Scan CMOS
Resolución sensor visible	2560 x 1920 (5Mpx)
Lente visible	13mm
Iluminador infrarrojo	50m. máximo
Compresión	H.265 / H.264
VCA	Cruce de línea, intrusión
Reglas de temperatura	Ventana completa, punto, línea y región, múltiples reglas simultáneamente
Detección de fuego	Soportado
Alarmas	2 entradas / 2 relay
Audio	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485
Interfaz de fibra	Soporta acceso por fibra
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK

Alimentación	DC 12V, 8W máx.
Temp. funcionamiento	-40ºC~+70ºC, <95% RH
Certificado ATEX	Ex d ?C T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80?
Acceso remoto	Navegador Web, Software PC VMS
Grado de protección	IP68
Dimensiones	275.5mm × 186mm × 203mm
Peso	13kg.