# SC07-W

## X-SENSE




## Características

- X-sense
- Detector combinado de monóxido de carbono y humo fotoeléctrico autónomo
- Comunicación inalámbrica 868MHz
- Permite conectar varios dispositivos para que suenen a la vez
- Hasta 24 detectores interconectados
- Alarma 85 dB a 3m
- Indicador luminoso de detección
- Pantalla LCD con medida del monóxido de carbono
- Botón de test
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V
- Duración de las baterías 10 años
- Certificados EN 14604 y EN 50291

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | X-Sense |
| **Tipo de detector** | Sensor CO electroquímico y fotoeléctrico |
| **Comunicación inalámbrica** | RF 868MHz |
| **Máximo de dispositivos conectados** | 24 |
| **Certificación** | EN 50219 y EN 14604 |
| **Sensibilidad de CO** | 50ppm: 60-90 minutos<br>100ppm:10-40 minutos<br>300ppm:3 minutos |
| **Rango de cobertura** | 20m2 |
| **Corriente en reposo** | ?6 µA |
| **Corriente en alarma** | ?60mA |
| **Potencia sonora** | ?85dB a 3m |
| **Duración de la batería** | 10 años |
| **Batería** | 1x CR123A 3V |
| **Temperatura de funcionamiento** | 4.4~37.8ºC |
| **Humedad de funcionamiento** | ?85% RH |
| **Dimensiones** | 146 (Ø) x 51 (Al) mm |