CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Domos Motorizados

SD3005I-F4N1



Características

- Cámara domo motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Formato mini
- Alta Velocidad 200º/segundo
- Zoom óptico 5X
- Gama ECO
- 1/2.9" Brigates© 2 Megapixel
- BG0806+FH8550
- HD 1080P (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente varifocal 2.7~13.5 mm
- Apartado de comunicación RS485
- 0 Lux
- IR Alcance 20 m
- 2DNR
- IR CUT
- Impermeable IP66
- Instalación en techo

Especificaciones

Gama	1080p ECO
Sensor de imagen	1/2.9" Brigates© 2 Megapixel (BG0806+FH8550)
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Comunicación	RS485
Iluminación mínima	0.01 Lux (color) / 0 Lux (B/N)
Iluminación infrarroja	LEDs IR Array (alcance 20 metros)
Óptica	Varifocal motorizada 2.8 ~ 12 mm
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 25° /s, Vertical: 20° /s
Posiciones preestablecidas	16 Presets
Alimentación	DC 12 V / 1 A
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	100 mm (Al) x 110 (Ø) mm
Peso	900 g