CCTV Analógico / HDTVI / Cámaras / Domos Motorizados

SD6118I-2PTVI



Características

- Cámara domo motorizada HDTVI
- Formato mini
- Zoom óptico 20X
- 1/3" 2MP CMOS SONY323
- HD 1080P (1920x1080)
- Salida HDTVI
- Lente varifocal 4.7~94.0 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 120 m
- IR CUT
- Comunicación RS485
- Controlador remoto UTC
- Menú OSD
- Uso exterior IP66
- Soporte para pared incluido

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" 2MP CMOS SONY323
Resolución	1080P a 25 FPS
Salida de vídeo	BNC formato HDTVI
Iluminación mínima	0.1 Lux (color) / 0.01 Lux (B/N)
Óptica	Varifocal 4.7~94.0 mm (Zoom óptico 20X)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Control de ganancia	Auto / Manual
Compensación de contraluz	BLC, DWDR, AWB, AGC, 2D-NR
Relación S/N	>50 dB
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0°~93° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0° ~ 80° /s, Vertical: 0° ~ 40° /s
Posiciones preestablecidas	220 preset, 1 auto tour, auto pan, auto scan
Detección de movimiento	Si dispone
Comunicación	RS485
Audio	No dispone
Alarmas	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 3 A
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	IP66 | Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	250 mm (Al) x 120 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2.8 kg
Dimensiones del soporte	100 (Al) x 80 (An) mm