SD6310I-FHAC



Características

Cámara domo motorizada con infrarrojos, apta para exterior. HDCVI Gama 1080p PRO.

Compuesta por un sensor 1/2.8“ Sony© 2.43 Megapixel Exmor (modelo IMX322) que ofrece una resolución de 1080p a 25 FPS. 6 LEDs Array infrarrojos que se activan automáticamente proporcionan una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 50 m. Óptica varifocal de 5.1 mm a 51 mm, lo que supone un zoom óptico de 10 aumentos (10X). Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales. Menú OSD, accesible mediante teclado de control o videograbador HDCVI, con diversos parámetros configurables.

Conexión de vídeo por BNC en formato HDCVI.

Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 o HDCVI y protocolos DH-SD, PELCO-P y PELCO-D. El motor es de alta velocidad, con una velocidad de giro entre presets de 200º/s (horizontal) y 180º/s (vertical). Gira en horizontal 360º sin tope y en vertical 90º, con inversión automática de la imagen hasta cubrir 180º.

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo fabricada en aluminio, con protocolo de impermeabilización IP66, lo que permite situarla tanto en interiores como en exteriores. Sencillo montaje gracias a su soporte para pared y accesorios incluidos.

Especificaciones

Gama	HDCVI 1080p PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Sony© 2.43 Megapixel Exmor (IMX322)
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	BNC formato HDCVI
Iluminación mínima	0.01 Lux (color) / 0 Lux (B/N)
Iluminación infrarroja	6 LEDs IR Array (alcance 50 metros)
Óptica	Varifocal 5.1 ~ 51 mm (Zoom óptico 10X)
Zoom digital	No disponible
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~200° /s, Vertical: 0.1° ~180° /s
Posiciones preestablecidas	128, 4 Tours, 4 Pattern, 4 Scans
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D
Audio	No dispone
Alarmas	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 2 A
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +60º C
Dimensiones (sin soporte)	210 mm (Al) x 130 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2400 g