Audiovisuales / Monitores / Monitores Digital Signage

SF-115X80

SAFIRE



Características

- Monitor 115"
- Resolución 4K
- Brillo 750 nits
- Funcionamiento 16/7
- Android 14
- 4 GB RAM + 16 GB ROM
- VESA 1000x500 mm
- Potencia total de los altavoces 120W

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Tamaño	115"
Resolución	3840x2160 Pixel pitch: 0,66 (horizontal) x 0,66 (vertical) mm
Frecuencia de refresco	60Hz
Panel	LCD Film QD (Quantum Dots)
Retroiluminación	DLED, OD15 Esquema: Mini LED
Brillo	750 nits (típico) 2000 nits (pico - XDR)
Contraste	7000:1
Antirreflejo (haze)	LR 0,5%
Tiempo de respuesta	6,5 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bits + FRC
Gama de colores	NTSC 100% (Típica)
Funcionamiento	16/7
Cartelería digital online M-Sign	- SF-CMS-MSIGN (versión APK) - Licencia (opcional) no incluida - Permite programar de manera masiva y remota (utilizando un PC con conexión a Internet y acceso a un navegador), la reproducción, entre otras funciones, de imágenes, videos, notas de texto, páginas web, etc. almacenados en la nube, en diferentes franjas horarias configurables. - Para hacer uso de este CMS (software de cartelería digital) es necesario adquirir una licencia por cada punto de reproducción.
Entradas	HDMI x3 USB 3.0 x1 USB 2.0 x1 RJ45 x1 RS232 (DB9) x1 AV x1
Salidas	SPDIF x1 Audio (3,5 mm) x1
Altavoces	Potencia total de 120 W, dividida en: Superiores: 2x10 W Laterales: 4x10 W Inferiores: 2x10 W Subwoofer: 2x20 W Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 20 kHz SPL: 88 dB

WiFi	5
Bluetooth	5.0
Red	10 / 100 Mbps (Soporta Wake Up - LAN, RTC y WiFi)
Sistema operativo	Android 14
CPU	ARM Cortex A73 x 4
GPU	ARM Mali-G52 MC1
RAM	4 GB
ROM	16 GB
Orientación	Horizontal
Otros	ESharePro: Aplicación para compartir la pantalla de un dispositivo de manera inalámbrica (licencia incluida) M-Sign (versión APK): Aplicación de cartelería digital basada en la nube (licencia SF-CMS-MSIGN no incluida)
Dimensiones (sin peana ni receptor IR)	2564,6 (An) x 1468,6 (Al) x 61,7 (Fo) mm
VESA	1000x500 mm
Peso	97,56 Kg
Dimensiones de los marcos	Superior / izquierdo / derecho: 1,5 mm Inferior (sin receptor IR): 14,8 mm Inferior (con receptor IR): 21,8 mm
Alimentación	AC 110~240 V @ 50/60 Hz
Consumo de energía	700 W (típico) 1000 W (máx.) < 0.5 W (standby, sin configuración Wake Up) < 2 W (standby, con configuración Wake Up)
Condiciones de trabajo	Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humedad: 20 ~ 80 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 0 ~ 90 % (sin condensación)