Audiovisuales / Monitores / Monitores Digital Signage

# SF-65DS60

## SAFIRE



## Características

- Monitor digital signage 65"
- Resolución 4K
- Brillo 500 nits
- Funcionamiento 24/7
- Android 9
- 2 GB RAM + 8 GB ROM
- VESA 400x400 mm
- Altavoces integrados

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | SAFIRE |
| **Tamaño** | 65" |
| **Resolución** | 3840x2160 |
| **Frecuencia de refresco** | 23'98 Hz<br>24 Hz<br>25 Hz<br>29'97 Hz<br>30 Hz<br>50 Hz<br>59'94 Hz<br>60 Hz |
| **Tipo de panel** | VA |
| **Brillo** | 500 nits |
| **Contraste** | 4000:1 |
| **Antirreflejo (haze)** | 25% |
| **Tiempo de respuesta** | 8 ms |
| **Ángulo de visión (horizontal / vertical)** | 178º / 178º |
| **Gama de colores** | 85% NTSC |
| **Funcionamiento** | 24/7 |
| **Entradas** | HDMI x3<br>USB x2<br>RS232 x1<br>RJ45 x1 |
| **Salidas** | Audio (3,5 mm) x1 |
| **Altavoces** | 2x10 W |
| **WiFi** | 2.4 G / 5 G |
| **Red** | 10 / 100 Mbps |
| **Sistema operativo** | Android 9.0 |
| **RAM** | 2 GB |
| **ROM** | 8 GB |
| **Orientación** | Horizontal / vertical |

| | |
|---|---|
| **Cartelería digital individual vía USB** | - Incluido<br>- Gratuito<br>- Permite programar de manera individual (utilizando el mando a distancia), la reproducción de imágenes, videos y notas de texto almacenados en un USB, en diferentes franjas horarias configurables. |
| **Cartelería digital online M-Sign** | - SF-CMS-MSIGN (versión nativa)<br>- Licencia (opcional) no incluida<br>- Permite programar de manera masiva y remota (utilizando un PC con conexión a Internet y acceso a un navegador), la reproducción, entre otras funciones, de imágenes, videos, notas de texto, páginas web, etc. almacenados en la nube, en diferentes franjas horarias configurables.<br>- Para hacer uso de este CMS (software de cartelería digital) es necesario adquirir una licencia por cada punto de reproducción. |
| **Dimensiones** | 1459,2 (An) x 837,1 (Al) x 38,9 (Fo) mm |
| **VESA monitor** | 400x400 mm |
| **VESA soporte a pared (incluido)** | 400x400 mm |
| **Peso** | 25,3 Kg |
| **Tamaño marcos verticales** | 14 mm |
| **Tamaño marcos horizontales** | 16 mm |
| **Alimentación** | AC 100~240 V @ 50/60 Hz |
| **Consumo de energía** | 150 W |
| **Certificación** | CE |

## Dimensiones

