SF-AC101-2

SAFIRE



Características

- Safire
- Control de acceso autónomo
- Acceso por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones
- Teclado y carcasa metálicos
- Indicador LED de señalización
- Wiegand 26
- Controladora integrada (pulsador, sensor, timbre y 2 relés)
- Control de tiempo de apertura y cierre
- Anti-passback y esclusa
- Apto para exterior IP68

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC101-2
Capacidad	Hasta 2.000 tarjetas/contraseñas
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Entradas	Sensor de puerta
Salidas	2 relés NO/NC, pulsador, alarma, timbre y DC 12 V
Comunicación	Wiegand 26
Funciones especiales	Anti-passback Esclusa Funcionamiento como terminal autónomo o como lector Funcionamiento monoestable o biestable del relé
Alimentación	DC 12 V
Consumo en reposo	? 30 mA
Grado de protección	Exterior IP68
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	78 (An) x 118 (Al) x 25 (Fo) mm
Peso	700 g