# SF-AC1102EMD-R

## SAFIRE



## Características

- Safire
- Lector de acceso para controladora
- Acceso por huella y/o tarjeta EM
- Sensor óptico
- Indicador LED de señalización y acústico
- Comunicación RS485
- Apto para exterior IP65
- Compatible con controladoras Safire SF-AC2x05-WRIP y SF-AC2x06-WRIP

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Safire |
| **Modelo** | SF-AC1102EMD-R |
| **Sensor** | Optical CMOS fingerprint module |
| **Capacidad** | 5.000 huellas |
| **Sensor de activación** | Auto-activación por infrarrojos |
| **Tiempo de verificación** | < 1 seg |
| **Distancia de lectura tarjetas** | 3 cm ~ 10 cm |
| **Modos de identificación** | Huella y/o tarjeta EM (125 kHz) |
| **Salidas** | RS485, buzzer para indicación de estado, tamper |
| **Compatibilidad** | Controladoras SF-AC2x05-WRIP y SF-AC2x06-WRIP |
| **Alimentación** | DC 12 V / 70 mA máx. |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +75º C |
| **Dimensiones** | 62 (An) x 132 (Al) x 44 (Fo) mm |
| **Peso** | 190 g |