Control de Accesos / Safire / Teclados autónomos

# SF-AC114-MF

## SAFIRE



## Características

- Safire
- Control de acceso autónomo
- Acceso por tarjeta MF
- Sin carcasa (apto para integrar en sistemas de terceros)
- Indicador LED de señalización y acústico
- Wiegand 26
- Controladora integrada (pulsador y relé)
- Control de tiempo de apertura y cierre

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Safire |
| **Modelo** | SF-AC114-MF |
| **Capacidad** | Hasta 3.000 tarjetas |
| **Modos de identificación** | Tarjeta |
| **Tarjeta de proximidad** | MF 13.56 MHz |
| **Salidas** | Relé NO/NC y pulsador |
| **Comunicación** | Wiegand 26 |
| **Funciones especiales** | Funcionamiento como terminal autónomo o como lector<br>Funcionamiento monoestable o biestable del relé |
| **Alimentación** | DC 12 V |
| **Consumo en reposo** | ? 45 mA |
| **Grado de protección** | Interior |
| **Temp. funcionamiento** | -40 ºC ~ +60 ºC |
| **Dimensiones** | 36 (An) x 84 (Al) x 8 (Fo) mm |
| **Peso** | 28 g |