SF-AC2202-WIP

SAFIRE



Características

- Safire
- Controladora de acceso RFID
- Gestión de 2 puertas
- Capacidad 10.000 usuarios y 50.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand
- Comunicación TCP/IP
- Entradas de 2 pulsadores, 2 sensores de puerta y 2 entradas auxiliares
- 2 salidas de relé y 2 salidas auxiliares
- Configuración de relé NO/NC
- Compatible con software Safire Control Center

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC2202-WIP
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 10.000 usuarios
Registros	50.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 kHz) o MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP
Salidas	2 x salida de relé, 2 x salidas alarma
Entradas	4 x Wiegand 26 IN, 2 x sensor puerta, 2 x botón de apertura, 2 x AUX
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC
Funciones	Anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	Fuente de alimentación incluida (DC 12 V / 1 A máx.) conectada a 220 VAC
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +65º C
Dimensiones	285 (An) x 237 (Al) x 69 (Fo) mm
Peso	1800 g