SF-AC2205-WRIP

SAFIRE



Características

- Safire
- Controladora de acceso biométrica
- Gestión de 2 puertas
- Capacidad 100.000 tarjetas y 300.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand y 4 por RS485
- Comunicación TCP/IP, eHome e ISAPI
- Entrada de 2 pulsadores, 2 sensores de puerta, 4 entradas de alarma y 4 entradas auxiliares
- 2 salidas de relé y 4 salidas de alarma
- Configuración de relé NO/NC
- Funciones avanzadas: esclusas, anti-passback o primer usuario
- Hueco para batería de respaldo
- Compatible con software Safire Control Center

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC2205-WRIP
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 100.000 usuarios (97.000 usuarios / 3.000 visitantes / 5.000 huellas)
Registros	Hasta 300.000 registros
Modos de identificación	Huella, facial, tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 kHz) o MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP | RS485 | ISAPI | eHome
Salidas	2 x salidas de relé, 4 x salidas alarma
Entradas	4 x Wiegand 26, 2 x sensor puerta, 2 x botón de apertura, 4 x RS485, 4 x AUX, 4 x alarma, 1 x tamper
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	Fuente de alimentación incluida (DC 12 V / 1 A máx.) conectada a 220 VAC
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +65º C
Dimensiones	370 (An) x 345 (Al) x 90 (Fo) mm
Peso	3000 g