SF-AC2402-WIP

SAFIRE



Características

- Safire
- Controladora de acceso RFID
- Gestión de 4 puertas
- Capacidad 10.000 usuarios y 50.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand
- Comunicación TCP/IP
- Entrada de 4 pulsadores, 4 sensores de puerta y 4 entradas auxiliares
- 4 salidas de relé y 4 salidas auxiliares
- Configuración de relé NO/NC
- Compatible con software Safire Control Center

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC2402-WIP
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 10.000 usuarios
Registros	50.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 kHz) o MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP
Salidas	4 x salida de relé, 4 x salidas alarma
Entradas	4 x Wiegand 26 IN, 4 x sensor puerta, 4 x botón de apertura, 4 x AUX
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC
Funciones	Anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	Fuente de alimentación incluida (DC 12 V / 1 A máx.) conectada a 220 VAC
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +65º C
Dimensiones	370 (An) x 345 (Al) x 90 (Fo) mm
Peso	1800 g