SF-AC2403-WRIP

SAFIRE



Características

- Safire
- Controladora de accesos de biometría
- Gestión de 4 puertas
- Capacidad 3.000 usuarios, 100.000 tarjetas y 300.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand y 8 por RS485
- Comunicación TCP/IP y RS485
- Entrada de 4 pulsadores, 4 sensores de puerta, 8 entradas auxili
- 4 Salidas de relé y 4 salidas de alarma
- Configuración de relé NO/NC
- Compatible con software Safire Control Center

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC2403-WRIP
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 100.000 usuarios
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Huellas, Tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 KHz) o MF (13,56MHz)
Comunicación	TCP/IP | RS485
Salidas	4xSalida de Relé, 4xSalidas alarma
Entradas	4xWiegand 26 IN, 4xSensor puerta, 4xBotón de apertura, RS485, 8xAUX, 4x Alarma, 1xTamper
Software	Safire Control Center
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	Fuente de alimentación incluída (DC 12 V / 1A max.) conectada a 220V AC
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +65º C
Dimensiones	370 (An) x 345 (Al) x 90 (Fo) mm
Peso	3000 g