Control de Presencia / Safire / Terminales

SF-AC3002KEMD-IP

SAFIRE



Características

- Safire
- Lector biométrico autónomo de presencia
- Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones
- Teclado y pantalla 2.4" TFT a color
- Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros
- Comunicación TCP/IP y USB
- Compatible con software Safire Control Center y IVMS4200

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC3002KEMD-IP
CPU	Linux
Sensor	Óptico
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 1 seg
Capacidad	Hasta 1.000 huellas/tarjetas (hasta 10 por usuario)
Registros	100.000 registros y 50.000 registros de asistencia
Modos de identificación	Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	Tarjeta RFID EM 125 kHz
Pantalla	2.4" LCD TFT a color
Comunicación	TCP/IP, USB, RS485
Salidas	No dispone
Entradas	No dispone
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC / IVMS4200
Alimentación	DC 5 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	140 (An) x 155 (Al) x 30 (Fo) mm
Peso	400 g