SF-AC3011KEMDS-IP

SAFIRE



Características

- Safire
- Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia
- Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones
- Sensor óptico
- Teclado y pantalla 2.4" TFT a color
- Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, USB y Wiegand 26
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Compatible con software Safire Control Center y IVMS4200

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC3011KEMDS-IP
Hardware CPU	Linux OS
Sensor	Óptico
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 1 seg
Capacidad	Hasta 3.000 huellas (hasta 10 por usuario)
Registros	100.000 registros y 150.000 grabaciones de presencia Importación de datos a software sólo conectado por IP
Modos de identificación	Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	Tarjeta RFID EM 125 kHz
Pantalla	2.4" LDC TFT (320 x 240)
Comunicación	TCP/IP, WiFi, USB
Salidas	Wiegand OUT, relé, alarma, timbre
Entradas	Wiegand IN, sensor de puerta, botón de apertura, alarma
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC / IVMS4200
Alimentación	DC 12 V / 2 A máx.
Grado de protección	Apto para interior IP42
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	76.5 (An) x 205 (Al) x 37 (Fo) mm
Peso	400 g