Control de Presencia / Safire / Terminales

# SF-AC3011KMFDW-IP

## SAFIRE




## Características

- Safire
- Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia
- Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones
- Sensor óptico
- Teclado y pantalla 2.4" TFT a color
- Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485, USB y Wiegand 26
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Compatible con software Safire Control Center

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Safire |
| **Modelo** | SF-AC3011KMFDW-IP |
| **Hardware CPU** | Linux OS |
| **Sensor** | Óptico |
| **Sensor de activación** | Auto-activación por infrarrojos |
| **Tiempo de verificación** | < 1 seg |
| **Capacidad** | Hasta 3.000 huellas (hasta 10 por usuario) |
| **Registros** | 100.000 registros y 150.000 grabaciones de presencia |
| **Modos de identificación** | Huella, tarjeta RFID, PIN y/o combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | Tarjeta MF 13.56 MHz |
| **Pantalla** | 2.4" LDC TFT (320 x 240) |
| **Comunicación** | TCP/IP, WiFi, RS485, USB |
| **Salidas** | Wiegand OUT, relé, alarma, timbre |
| **Entradas** | Wiegand IN, sensor de puerta, botón de apertura, alarma |
| **Software** | Safire Control Center / Safire Control Center AC |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2 A máx. |
| **Grado de protección** | Apto para interior IP42 |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +55º C |
| **Dimensiones** | 76.5 (An) x 205 (Al) x 37 (Fo) mm |
| **Peso** | 400 g |