Control de Accesos / Safire / Autónomos

SF-ACMETAL-TCAM-IP

SAFIRE



Características

- Safire
- Arco de detección de metales con Cámara Dual Termográfica
- Sensor térmico 160x120
- Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Lente 3 mm (Term) / 4 mm (Opt)
- Precisión ± 0.5ºC
- Medición de temperatura corporal
- Detección de fiebre y de metales
- Detección de metales alrededor de 150 gramos
- Sensibilidad de metal ajustable
- Pantalla LCD de información
- Grabación en tarjeta SD
- Audio
- Alarmas
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Apto para interior

Especificaciones

Cámara Térmica

Marca	Safire
Sensor térmico	160x120 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Mínima iluminación (para la parte óptica)	Color: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 15 m de distancia
Tasa Main Stream	160x120(25fps) Term / 1920x1080 (25fps) Óptica
Tasa Extra Stream	160x120 (50fps) Term / 704x576 (25fps) Óptica
Compresión	H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Lente	3 mm (Term) / 4 mm (Opt)
Ángulo de visión	50°×37.2° (Term) / 84°×44.8° (Opt)
Sensibilidad térmica	< 35mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	30 ~ 45ºC / Alta precisión ± 0.5ºC
Rango espectral	8~14?m
Detector pitch	17?m
Rangos VCA	3 reglas de medida de temperatura, hasta 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Funciones inteligentes	Medición de temperatura corporal
Características en la Medida	Hasta 30 detección de caras en una misma escena / Entre 3 ~ 7 m de distancia en la detección
Altura de Instalación	Ya instalado
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Alarma	1 Entrada entre 0V y 5V / 1 Salida NO
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF

Alimentación	Conectado a detector de metales
Temp. funcionamiento	5º C ~ +50º C
Grado de protección	IP65
Dimensiones	138 mm (Fo) x 138 (An) x 123 (Al) mm
Peso	800 g

Detección de Metales

Precisión de detección	150 gramos
Detección por Áreas	Hasta 18 áreas
Sensibilidad	255 niveles
Frecuencias	100 configurables
Indicadores	Pantalla LCD y Leds indicadores indetificando el lugar donde pueden estar los objetos metálicos
Alimentación	110 ~ 240V AC / 72W
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +85º C
Grado de protección	IP53
Dimensiones	4801 mm (Fo) x 850 (An) x 2200 (Al) mm
Peso	50 Kg