CCTV IP / Decodificadores / Safire Smart

# SF-DEC7916H-4K

**SAFIRE**



## Características

- Safire
- Decodificador IP
- 16 Salidas HDMI hasta 4K
- Decodificación hasta 12 MP
- 128 CH de decodificación
- 36 divisiones por pantalla
- Entradas de vídeo VGA y DVI hasta 1080p
- 2 Interfaz de Red gestionables 10/100/1000M
- 2 puertos RJ45 10/100/1000M
- 16 puertos RJ45 10/100M
- Audio 1/1
- Alarm 8/8

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Safire |
| **Entradas para cámaras IP** | Puerto LAN hasta 128 canales |
| **Alimentación PoE** | Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (max. 200 W) |
| **Cámaras IP compatibles** | Safire, ONVIF |
| **Audio bidireccional** | 1 entrada / 1 salida RCA |
| **Entradas de vídeo** | 1 VGA, 1 DVI |
| **Salidas de vídeo** | 16 HDMI 4K |
| **Pantalla dividida** | 1/4/6/8/9/12/16/25/36 |
| **Audio bidireccional** | 1 entrada / 1 salida jack 3.5 mm |
| **Formato decodificación vídeo** | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Capacidad de decodificación** | 16ch@12Mpx o 128ch1080p (Máximo 3 Mbs) |
| **Multifunción simultánea** | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Alarmas** | 8 in / 8 relay |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento, alarma |
| **Backup externo** | Memoria USB / HDD USB / / DVR-RW USB |
| **Comunicación** | RS485 (PTZ) / RS232 |
| **Interfaz de Red** | 2 x RJ45 10/100/1000M Gestionables / 2 x RJ45 10/100/1000M / 16 x RJ45 10/100M |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center2.7.1.50 |
| **Alimentación** | AC 220 V, 50/60 Hz |
| **Dimensiones / Peso** | 440 (Al) x 311 (An) x 80 (Fo) mm / 5.2 Kg |