# SF-DM935ZW-4KT

## SAFIRE



## Características

- Safire
- Cámara domo HDTVI Ultra Low Light
- Gama ULTRA
- Progressive Scan CMOS
- 8 Mpx (3840x2160)
- Salida HDTVI / CVBS videotest
- Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus
- 0 Lux
- Matrix IR LED Alcance 40 m
- WDR (120dB)
- Alimentación 12VDC ó 24VAC
- 12VDC Power out
- 3DNR
- IR CUT
- Máscaras de privacidad
- Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Safire |
| **Gama** | HDTVI 4K ULTRA |
| **Sensor de imagen** | 8 Megapixel High Performance CMOS |
| **Resolución** | 4K (12.5 fps) / 5Mpx (20 fps) / 1080p/720p (25 fps) |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC (HDTVI) / 1 x BNC (CVBS) para test |
| **Iluminación mínima** | 0.008 Lux@F1.2 (Color), 0Lux (IR on) |
| **Iluminación infrarroja** | 0Lux / Matrix IR LEDs (40 m) |
| **Funciones básicas** | Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR) |
| **Funciones OSD configurables** | WDR (120 dB), Smart IR, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D-NR |
| **Movimiento Lente** | 3 ejes |
| **Óptica** | Varifocal Motorizada Autofocus 2.8 ~ 12 mm (H: 105º ~ 46.2º) |
| **Alimentación** | DC 12 V / 14.5W |
| **Posicionamiento de lente** | 3 Axis |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Antivandálica IK8 |
| **Material** | Metal |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 124 mm (Fo) x 145 (Ø) mm |
| **Peso** | 1600 g |