CCTV IP / Temperatura Corporal Fiebre / Cámaras Termográficas

# SF-HANDHELD-160TDW05Y

## SAFIRE



## Características

- Cámara Termográfica portátil Dual
- Medición de temperatura corporal a tiempo real
- Resolución térmica 160x120
- Resolución óptica 640x480
- NETD ?40mK
- Precisión ±0.5ºC
- Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
- Distancia de detección 1 ~ 1.5m
- Captura de imagen con resolución configurable de 8Mpx
- Grabación de vídeo (solo con tarjeta microSD
- Luz informativa por exceso de temperatura
- Captura de imagen con alarma en espectro visible para verificación
- Resolución Display 640x480
- Conexión Wi-Fi

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor térmico** | 160x120 Vox |
| **Sensor óptico** | 8 Mpx |
| **Resolución óptica** | Vídeo: 640x480 / Imagen: 2Mpx, 5Mpx, 8Mpx |
| **Lente** | 6 mm (Term) |
| **Ángulo de visión (térmico)** | 56º x 42º |
| **Precisión** | ± 0.5ºC |
| **Sensibilidad térmica (NETD)** | ? 40mK |
| **Rango espectral** | 8~14um |
| **Funciones inteligentes** | Medición de temperatura Corporal |
| **Rango de Medición** | 30ºC ~ 45ºC |
| **Modos de Uso** | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura, Punto/Linea/Área personalizada |
| **Modos de imagen** | Térmico, Visible, Fusión, Picture in Picture |
| **Suplemento de Luz** | Si |
| **Evento / Alarma** | Luz disuasoria, Alarma sonora |
| **Capturas de imagen** | Manual (disparador) / Automático |
| **Grabación de vídeo** | Soportado (con tarjeta MicroSD instalada) |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
| **Visualización** | Display TFT 3.5" LCD (640x480), Software de PC Safire Control Center, APP móvil |
| **Comunicación** | USB Tipo C (para carga de batería), Wi-Fi |
| **Alimentación** | Batería de Litio Recargable, Carga: 5V/2A, Consumo máximo 4.5W |
| **Duración de la batería** | 4 horas en temperatura normal con Wi-Fi y Suplemento de Luz ON / 5 horasen temperatura normal con Wi-Fi y Suplemento de Luz OFF |
| **Temp. funcionamiento** | 15º C ~ + 35º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP54 |
| **Dimensiones** | 104 (Fo) x 244 (Al) x 100(An) mm |

| | |
|---|---|
| **Peso** | 653 g |