CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Cámaras Bullet

SF-IPB025CWA-4U-AI2-BLACK

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP Bullet
- Gama Ultra
- 4 Megapixel Progressive Scan CMOS Night Color
- Resolución (2688 × 1520)
- 0 Lux
- Lente 2.8 mm
- WDR
- 3D DNR
- Compresión H.265+/H.264+
- Luz blanca alcance 40 m
- TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- Detección de cruce de línea, detección de intrusos, detección de entrada de región, salida de región detección
- Detección de movimiento 2.0 (clasificación de objetivos humanos y de vehículos)
- Micrófono integrado
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Grabación en tarjeta Micro SD

- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688 × 1520)
Iluminación mínima	0.0005 Lux / F1.0 WL
Iluminación	0 Lux / Luz blanca alcance 40 m
Lente	2.8 mm (H: 112º, V: 61º)
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasa Main Stream	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	640x480, 640x360 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, 3D-DNR, HLC
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea | intrusión | entrada / salida de región
Truesense 2	Detección de movimiento, Cruce de línea, Entrada / Salida de región Truesense, Face capture
Face Capture	SI (Compatible con los grabadores de Reconocimiento facial de Safire)
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono Incorporado
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 0.5A, max. 6W, PoE IEEE802.3af max. 7.5W
Grado de protección	IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	215.2 mm (Al) x 78.8 (Ø) mm

Dimensiones de la base	85.3 (Ø) mm (3 tornillos)
Peso	695 g