CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Cámaras Bullet

SF-IPB025G-4E

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- Gama ECO
- Color Gris
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560X1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- IR CUT
- 3D DNR
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440) 25 fps (2304 x 1296, 1920 × 1080, 1280 ×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux (color) / 0 Lux (B/N)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Motion detection, Mirror
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af máx. 5 W
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	181.6 (Fo) x 71.4 (An) x 66.7 (Al) mm
Dimensiones base	55 mm (Ø) x 3 tornillos
Peso	270 g