SF-IPB025WA-5E

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- IR CUT
- RJ45 10/100 BaseT
- WDR 120dB
- Micrófono integrado
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE IEEE802.3af

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296, 1920 × 1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 98º, V: 72º)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355°, Vertical: 5°~75°
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-DNR, Mirror, Máscara de Privacidad, Marca de Agua, Anti-Flicker
Evento	Detección de Movimiento, Excepción
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento Interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	66.2 (Al) x 67.8 (An) x 177.6 (Fo) mm
Dimensiones de la base	55 (Ø) mm / 3 tornillos
Peso	270 g