CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Cámaras Bullet

SF-IPB026UWA-4US-AI2

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
- 4 Megapixel (2592x1944)
- Lente 2.8 mm
- WDR
- Compresión H.265+/H.264+
- IR CUT
- 0 Lux
- IR Alcance 40 m
- TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- RJ-45 10/100 BaseT
- Micrófono y altavoz incorporado
- Alarmas y luz disuasoria
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Grabación en tarjeta Micro SD
- PoE IEEE802.3af

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.003 Lux / F1.4 Color Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs (40 m)
Lente	2.8 mm (H:103º, V: 55º)
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasa Main Stream	25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, MD, ROI
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea | intrusión | entrada / salida de región
Truesense 2	Detección de movimiento, Cruce de línea, Entrada / Salida de región Truesense y Face capture no pueden estar activos a la vez
Face Capture	SI (Compatible con los grabadores de Reconocimiento facial de Safire) Truesense y Face capture no pueden estar activos a la vez
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	Alarma Visual y Sonora
Audio	1 IN / 1 OUT Micrófono y altavoz incorporado
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 0.54A, max. 6.5W, PoE IEEE802.3af max. 8W
Grado de protección	IP67
Material	Metal

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	72.9 (Al) × 73.3 (An) × 191.1 (Fo) mm
Dimensiones de la base	70 (Ø) mm / 3 tornillos
Peso	590 g