SF-IPB026WA-4P-HV

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP gama PRO
- 1/3" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
- 4 Megapixel (2592x1944)
- Lente 2.8 mm
- WDR
- Compresión H.265+/H.264+
- IR CUT
- 0 Lux
- IR Alcance 40 m
- Motion Detection 2.0: Detección de movimiento de humanos y vehículos
- Micrófono integrado
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.005 Lux / F1.6 Color
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs (40 m)
Lente	2.8 mm (H:103º, V: 55º)
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasa Main Stream	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	640x480, 640x360, 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 / H.264+ / H264
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, MD, ROI
Motion Detection 2.0	Detección avanzada de movimiento de humanos y vehículos en la escena
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea | intrusión | entrada / salida de región
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono Incorporado
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 0.5A, max. 6W, PoE IEEE802.3af max. 7W
Grado de protección	IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	161.7 mm (Al) x 70 (Ø) mm
Dimensiones de la base	55 (Ø) mm (3 tornillos)
Peso	490 g