CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Bullet

SF-IPB070-4B1

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B1
- Cámara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4Mpx (2566x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 20 m
- Compresión H.265 / H.264
- DWDR
- 3DNR
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4Mpx (2566x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
DORI	56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Intrusión en área, Cruce de línea, objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	No
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 292 mA / 3.5 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +55º C
Dimensiones	73.70 (Al) x 74.70 (An) x 161.5 (Fo) mm
Peso	270 g