SF-IPB098UWH-8U

SAFIRE

Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/2" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- WDR
- Compresión H.265+/H.264+
- IR CUT
- 0 Lux
- IR Alcance 80 m
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Iluminación mínima	0.008 Lux / F1.2 Color Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs (80 m)
Lente	2.8 mm (H:110,7º, V: 59.1º)
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Tasa Main Stream	8Mpx (20fps) / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx /720p (1 ~ 20 FPS)
Tasa Extra Stream	640x480, 640x360, 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 / H.264+ / H264
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, MD, ROI
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea | intrusión | entrada / salida de región
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 1A, max. 11W, PoE IEEE802.3af max. 13W
Grado de protección	IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	289.5 (Al) x 105(Ø) mm

Dimensiones de la base	62.6 x 62.6 mm (4 tornillos)
Peso	1000 g